

ПАСПОРТ

пленочный обогреватель KH-305 (Q-TERM, HOT-FILM, HEAT-PLUS, HEAT UP)

1. Назначение

Пленочный обогреватель KH-305 предназначен для дополнительного обогрева помещений.

2. Конструкция и характеристики

Представляет собой пленку (в рулоне) с нанесенными на ее поверхность карбоновыми полосами и двумя продольными контактными полосами из меди. Поверхность пленки защищена с двух сторон специальным прозрачным покрытием.

Напряжение питания ~ 220В ±10%, 50Гц
Ширина секции 0,5 м

Удельная мощность
Толщина

220 Вт на 1 кв.м.
0,338 мм

Цвет оболочки соединительных кабелей может быть одно или двухцветным без изменения потребительских свойств изделия.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без ухудшения потребительских свойств продукта

3. Условия монтажа и эксплуатации

- Пленочный обогреватель должен использоваться согласно рекомендациям предприятия изготовителя, изложенным ниже, а также в «Инструкции по установке и эксплуатации комплекта системы «теплый пол» Logic Technology Film».
- Пленочный обогреватель должен быть подключен к сети питания в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНИП.
- Пленочный обогреватель подключается к сети переменного тока через терморегулятор. Подключение пленочного обогревателя и терморегулятора должен производить квалифицированный электрик.
- Запрещается нарушать целостность пленочного обогревателя, осуществлять монтаж без изоляции контактов (дополнительно см. Инструкцию).
- Запрещается использовать соединительные провода, отличающиеся по характеристикам от входящих в комплект (сечение, материал, класс гибкости и т.п.).
- Пленочный обогреватель не должен подвергаться механическим нагрузкам.
- Запрещается включать в сеть пленочный обогреватель, свернутый в рулон, даже на короткое время.
- Для облегчения поиска места возможного повреждения необходимо начертить схему укладки пленочного обогревателя в помещении с указанием мест расположения соединений.
- Запрещается включать пленочный обогреватель в электрическую сеть, не соответствующую его рабочему напряжению.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность пленочного обогревателя при условии соблюдения указаний п.3 настоящего Паспорта и «Инструкции по установке и эксплуатации комплекта системы «теплый пол» Logic Technology Film».

Гарантия на пленочный обогреватель комплекта Logic Technology Film - 25 лет с момента продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации, без покрытия косвенных расходов, связанных с ремонтом изделия.

Гарантия предоставляется при условии предъявления заполненного гарантийного талона, а также при условии, что дефект исследован производителем либо его представителями.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным проектированием, а также, если установка пленочного нагревателя выполнена неквалифицированным электриком.

Изготовитель «KH TECH CO.,LTD.» 13, Geumgok-daero, 25beon-gil, Buk-gu, Busan, Республика Корея.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

пленочный обогреватель KH-305 (Q-TERM, HOT-FILM, HEAT-PLUS, HEAT UP)

Установка в (тип помещения) _____

Общая площадь помещения _____ кв.м

Площадь пленочного обогревателя _____ кв.м

Терморегулятор (наименование, модель) _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Продавец (наименование) _____

Подпись продавца _____

штамп продавца

Ф.И.О. покупателя _____

Подпись покупателя _____

Установка комплекта произведена

Наименование организации _____
наименование организации производившей монтаж

Дата монтажа: « ____ » _____ 20__ г.

Ф.И.О. ответственного за монтаж _____

Подпись ответственного за монтаж _____

штамп организации