


N-HEAT® MILLICABLE FLEX

Двужильные нагревательные кабельные секции



Применение:

MILLICABLE FLEX - это тонкая нагревательная секция, которая идеально подходит для комфортного подогрева бетонных / стяжных полов. Нагревательный кабель предназначен для подогрева всех типов помещений, включая ваннные комнаты, и хорошо подходит для проектов реконструкции. MILLICABLE FLEX упакован в удобную коробку с барабаном для простоты установки.

MILLICABLE FLEX предназначен для встраивания в раствор, стяжку или плиточный клей и может устанавливаться под большинством напольных покрытий. Он одобрен для установленной мощности до 200 Вт/м² в помещениях.

Конструкция:

- Моножильные провода сопротивления
- Изоляция FEP
- Моножильный, луженый медный заземляющий проводник
- Алюминиевый экран
- Наружная оболочка из ПВХ

Технические характеристики:

- Внешний диаметр 4 мм
- Диапазон мощностей от 375 Вт до 1800 Вт
- Допуск на сопротивление: -5 / + 10%
- Максимум. прод. рабочая температура, внешней оболочки: 65 °С
- Мин. радиус изгиба: 20 мм
- Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
- Длина холодного конца: 2,5 м



MILLICABLE FLEX™ 15 – Двужильные нагревательные кабельные секции

ТИП	Мощность при 230В	Длина (*)	Сопротивление	Внешний диаметр	Вес
	Вт				
MILLICABLE FLEX 375Вт	375	24.9	141.1	4.0	2.3
MILLICABLE FLEX 450Вт	450	30.2	117.6	4.0	2.5
MILLICABLE FLEX 525Вт	525	35.1	100.8	4.0	2.7
MILLICABLE FLEX 600Вт	600	40.8	88.2	4.0	2.9
MILLICABLE FLEX 750Вт	750	48.7	70.5	4.0	3.1
MILLICABLE FLEX 900Вт	900	57.0	58.8	4.0	3.5
MILLICABLE FLEX 1050Вт	1050	70.7	50.4	4.0	3.9
MILLICABLE FLEX 1200Вт	1200	76.4	44.1	4.0	4.0
MILLICABLE FLEX 1500Вт	1500	101.9	35.3	4.0	6.2
MILLICABLE FLEX 1800Вт	1800	123.5	29.4	4.0	7.2

* Кроме того, продукция поставляется с холодным концом 2,5 м с обеих сторон