

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ TERM T-H Zh

Аксессуары для монтажа

Монтажный комплект для соединения T-H Zh (соединительный комплект) предназначен для соединения электрического нагревательного кабеля типа TERM-L Zh,

TERM-M, TERM-H Zh с подводящим питание проводом (силовым проводом).
Комплект T-H Zh в собранном виде представляет собой соединение нагревательного кабеля с силовым проводом с концевой заделкой на конце нагревательного кабеля



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~ 110-240 В
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T6...T2 Gb X
Срок службы	20 лет
Рекомендуемая температура монтажа	не ниже 0 °С
Температура эксплуатации	от -60 °С до +250 °С

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 1 год, с момента продажи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Длина, мм	Кол-во, шт.
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	35	1
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	80	1
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	100	1
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	190	1
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	220	1
Герметик силиконовый высокотемпературный (до +260°С)		1
Гильза медная луженая (2,5мм²)	15	2
Гильза медная луженая (6мм²)	8,5	1
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	38	1
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	13	1
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	30	2
Силиконовая концевая заделка «Колпачок»	46	1
Пакет с защелкой 15×22 мм		1

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

