

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ TERM T-R Zh

Аксессуары для монтажа

Монтажный комплект T-R Zh (ремонтный комплект) предназначен для ремонта электрических нагревательных кабелей типа TERM-L Zh, TERM-M Zh, TERM-H Zh или соединения нагревательного кабеля с подводящим питание проводом (силовым проводом). Ремонтный комплект T-R Zh в собранном виде представляет собой соединение двух частей нагревательного кабеля между собой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	~ 110-240 В
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T6...T2 Gb X
Срок службы	20 лет
Рекомендуемая температура монтажа	не ниже 0 °С
Температура эксплуатации	от -60 °С до +250 °С

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 1 год, с момента продажи

КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Длина, мм	Кол-во, шт.
Гильза медная луженая	15	2
Гильза медная луженая	6	2
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	13	2
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	30	2
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	38	2
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	100	1
Фторэластомерная термоусадочная трубка, (чёрная)	190	1
Трубка термоусадочная фторэластомерная (прозрачная)	220	1
Лента пористая (заделочная)	100	2
Припой 1,0 мм	180	2
Плетенка медная 16x24	140	1
Герметик силиконовый высокотемпературный (до +260°C)		1
Паспорт на комплект T-R		1
Пакет с защелкой 18x25		1
Пакет с защелкой 10x15		1
Пакет с защелкой 7x10		1

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

