

Соединительные коробки и клеммники предназначены для подключения нагревательных секций и кабелей к электропитанию, а также подключения датчиков температуры, воды и осадков к контрольным кабелям для передачи управляющих сигналов в шкаф управления. Для обеспечения герметичного ввода кабелей в коробки необходимо использовать сальники со степенью защиты IP65.

Коробка монтажная Abox060/S (стандарт)

Универсальная монтажная коробка в комплекте с клеммником и герметичными сальниками, для подключения нагревательных секций, силовых и контрольных кабелей.



Технические характеристики

Степень защиты	IP65	
Материал	полистирен серого цвета, ударопрочный, термостойкий, устойчивый к воспламенению	
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха	-25...+40 °C	
Рабочее напряжение	690 В	
Габаритные размеры корпуса	110×110×67 мм	
На корпусе	9 гермовыводов (7 сбоку и 2 снизу).	
Крепление крышки	на 4 винтах	
В комплект поставки входит:		
– клеммник винтовой 5 клемм 6,0 мм ²	1 шт.	
– сальник под трубу ПВХ гофр. Дн20мм GW 50416	3 шт.	
Изготовитель:		
– коробка, клеммник	Spelsberg, Германия	
– сальники	GEWISS, Италия.	