ООО «САМОРЕГ» ИНН 6678008640 КПП 667801001 ОГРН 1126678001823
Офис и склад: 620072, г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков 5, офис 118
Телефон +7 (343) 237-25-22 Сайт https://samoreg.ru Почта 1@2372522.ru

Прайс-лист Neptun защита от протечек

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Цена, руб. РРЦ
Защита от протечек Neptun				
Комплекты проводные				
120327		Система Neptun Base Light 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики). Система предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где подведено только холодное водоснабжение. Состав комплекта: - Модуль управления Neptun Base - 1 шт.; - Датчик контроля протечки воды SW005 - 2 шт.; - Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220 В 1/2 - 1 шт. Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' Гарантия: 6 лет.	16228
120328		Система Neptun Base Light 3/4		17156
120320		Система Neptun Bugatti Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией.В состав входят краны итальянской фирмы Bugatti и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' Гарантия: 6 лет.	23188
120329		Система Neptun Bugatti Base 3/4		24116
121210		Система Neptun PROFI Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят российские краны из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun PROFI и российские компоненты (модуль и датчики). Состав комплекта: Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN PROFI 220В-2шт Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' Гарантия: 6 лет.	20868
121211		Система Neptun PROFI Base 3/4		21796
125140		Система Neptun Bugatti Smart 1/2 Tuya	Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart Tuya), который может быть дополнительно укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). • Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС) • Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868) Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения Tuya Smart Home. Функции • Контроль протечки воды. • Автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика. • Звуковая и световая сигнализация об аварии. • Запоминание состояния аварии до устранения ее последствий. • Защита шарового крана от закисания (Автоматический проворот крана один или два раза в месяц). • Отправка push-уведомлений о состоянии системы на смартфон. • Мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков). • Удаленное управление подачей воды при помощи смартфона. Гарантия: 6 лет.	38069
125141		Система Neptun Bugatti Smart 3/4 Tuya		38069
129110		Система Neptun Bugatti Smart+ 18 1	Система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart+ 18 предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системе водоснабжения и отопления. Система Neptun Bugatti Smart+ 18 позволяет заблокировать подачу воды и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами, а также отправкой PUSH-уведомления на смартфон пользователя. Состав комплекта: - Модуль управления Neptun Smart+ 18 - 1 шт.; - Радиодатчик Neptun Smart 868.2 - 2 шт.; - Датчик Нептун SW 005- 5 м - 1 шт.; - Кран шаровый с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18 1 - 1 шт.; - Блок питания 18 В - 1 шт.	55989
129108		Система Neptun Bugatti Smart+ 18 1/2		67189
129109		Система Neptun Bugatti Smart+ 18 3/4		67189
Комплекты беспроводные				
125142		Система Neptun Profi Smart+ 1/2 Tuya	Умная система защиты от протечки воды Neptun PROFI Smart+ Tuya предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер (модуль управления Neptun Smart+), который может быть укомплектован дополнительными платами расширения: • RS-485 (для систем диспетчеризации); • Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). Контроль протечки воды осуществляется автоматически, не требует участия пользователя, а также позволяет проводить мониторинг системы с помощью приложения TUYA Smart Home. Функции • Контроль протечки воды. • Автоматическая блокировка водоснабжения при срабатывании любого датчика. • Звуковая и световая сигнализация об аварии. • Запоминание состояния аварии до устранения ее последствий. • Защита шарового крана от закисания (Автоматический проворот крана один или два раза в месяц). • Отправка push-уведомлений о состоянии системы на смартфон. • Мониторинг приборов учета расхода воды (счетчиков). • Удаленное управление подачей воды при помощи смартфона. • Контроль показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС Гарантия: 6 лет.	44789
125143		Система Neptun Profi Smart+ 3/4 Tuya		44789
Комплектующие				
Модули управления				
129111		Модуль управления Neptun Smart+ 18	Модуль управления Neptun Smart+ 18 предназначен для обработки сигналов от проводных и беспроводных датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство (кран шаровой с электроприводом). При возникновении протечки модуль управления Neptun Smart+ 18 включает звуковую и световую сигнализацию, а также формирует сигнал управления (сухой контакт) для внешних исполнительных устройств. Модуль управления Neptun Smart+ 18 допускает работу с проводными и беспроводными датчиками (если в комплектации имеется плата расширения для радиодатчиков). Гарантия 6 лет.	24188
120334		Модуль управления Neptun Base	Управляющее устройство нового поколения Neptun Base для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового применения. Максимальное количество датчиков: 20 Максимальное количество кранов: 6 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54 Гарантия: 6 лет.	4828

ООО «САМОРЕГ» ИНН 6678008640 КПП 667801001 ОГРН 1126678001823
Офис и склад: 620072, г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков 5, офис 118
Телефон +7 (343) 237-25-22 Сайт https://samoreg.ru Почта 1@2372522.ru

Прайс-лист Neptun защита от протечек

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Цена, руб. РРЦ
126891		Модуль управления Neptun Smart Tuya	Умный модуль управления Neptun Smart TUYA является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart TUYA позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения TUYA Smart Home. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: -RS-485 (для систем диспетчеризации); -Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi); -Счетчики воды (для контроля показаний расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС); -Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun Smart 868). Гарантия: 6 лет.	15718
125503		Модуль управления Neptun Smart+ Tuya	Умный модуль управления Neptun Smart+ Tuya является центральным контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает сигналы от датчиков контроля и управляет кранами, установленных в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+Tuya позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощью приложения TUYA Smart Home. В оригинальной комплектации в модуль установлены плата расширения за контролем расхода воды с приборов учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. Дополнительно в модуль можно установить следующие платы расширения: RS-485 (для систем диспетчеризации); Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности организации подключения к Wi-Fi). Гарантия: 6 лет.	19348
121957		Модуль расширения Neptun Smart. Ethernet	Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi. Данный модуль можно установить только в Слот № 1. При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются автоматически посредством протокола DHCP.	5304
121958		Модуль расширения Neptun Smart. Радиодатчики	Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды. Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных датчиков протечки воды. Гарантия: 6 лет.	2568
121959		Модуль расширения Neptun Smart. RS485	Модуль расширения RS-485 служит для интеграции в автоматизированные системы управления с поддержкой протокола MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость передачи 9600 бит/с.	6624
121951		Модуль расширения Neptun Smart. Счётчики воды	Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в энергонезависимой памяти модуля расширения. К одному модулю расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR (настраивается через приложение). Настройка модуля расширения производится с по- мощью приложения SST Cloud. Обновление показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут.	1200
Краны шаровые				
129918		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12В 1/2	Шаровой кран с быстросъёмным электроприводом Neptun Bugatti Click может использоваться: - в системах контроля протечки воды; - в системах обогрева; - в фанкойлах, тепловых насосах; - в установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Этот инновационный электропривод позволяет легко и быстро снимать привод с крана и возвращать его обратно всего лишь нажатием на кнопку. С краном Neptun Bugatti Click вы сможете значительно сократить время на монтаж оборудования и повысить эффективность работы. Гарантия 10 лет.	9887
129919		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12В 3/4		10547
129920		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12В 1		13187
129921		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18В 1/2		13187
129922		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18В 3/4		13847
129923		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18В 1		14507
129924		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230В 1/2		9887
129925		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230В 3/4		10547
129926		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230В 1		13187
129909		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 12В 1/2	Шаровой кран с быстросъёмным электроприводом Neptun Profi Click 12В может использоваться: - в системах контроля протечки воды; - в системах обогрева; - в фанкойлах, тепловых насосах; - в установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Этот инновационный электропривод позволяет легко и быстро снимать привод с крана и возвращать его обратно всего лишь нажатием на кнопку. С краном Neptun Profi Click 12В вы сможете значительно сократить время на монтаж оборудования и повысить эффективность работы. Гарантия 10 лет.	8531
129910		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 12В 3/4		9142
129911		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 12В 1		10723
129912		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 18В 1/2		13187
129913		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 18В 3/4		13847
129914		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 18В 1		14507
129915		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 230В 1/2		8531
129916		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 230В 3/4		9142
129917		Кран с электроприводом Neptun Profi Click 230В 1		10723
129725		Кран с электроприводом Neptun Standard 230В 1/2	Кран с электроприводом Neptun Standard 230В – мощный и прочный шаровой кран с электроприводом Neptun серии Standard для блокировки водоснабжения. Компактный шаровой кран с электроприводом Neptun Standard 230В может использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды. Гарантия 6 лет.	5462
129726		Кран с электроприводом Neptun Standard 230В 3/4		5938
129113		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 1/2	Компактный шаровой кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В используется в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Технические характеристики крана с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В: - Напряжение питания: 18 В постоянный ток; - Потребляемая мощность: 3,15 Вт; - Время полного открытия: 11 сек; - Степень защиты: IP64. Гарантия 6 лет.	11988
129114		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 3/4		12588
129115		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 18В 1		13188

ООО «САМОРЕГ» ИНН 6678008640 КПП 667801001 ОГРН 1126678001823
Офис и склад: 620072, г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков 5, офис 118
Телефон +7 (343) 237-25-22 Сайт https://samoreg.ru Почта 1@2372522.ru

Прайс-лист Neptun защита от протечек

Артикул	Фото	Наименование	Описание	Цена, руб. РРЦ
120341		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Температура рабочей среды до 120°С Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Давление до 40 Бар (можно использовать в быту и в промышленности) Гарантия - 6 лет.	8988
120342		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4		9588
120343		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1		11988
120345		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 1/2	Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходный. Крутящий момент: 31 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарнатия - 6 лет.	16788
120346		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2		21588
120347		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Нормативное давление: 25 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Гарнатия - 6 лет.	8988
120348		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4		9588
120349		Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1		11988
121214		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2	Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки AISI304 с электроприводом Neptun PROFI. За счет широкого диапозона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ могут использоваться как в бытовой, так и промышленной сферах. Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного управления краном. Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Нормативное давление: 40 бар Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарнатия - 10 лет.	7756
121215		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4		8311
121216		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1		9748
121217		Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 1/4		10358
121218		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2		7756
121219		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4		8311
121220		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1		9748
121221		Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 1/4		10358
Датчики контроля протечки воды				
120615		Датчик контроля протечки воды SW005	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды.Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м, 5м, 10м, 20м Максимальное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: 60г Гарнатия - 6 лет.	1548
120321		Датчик контроля протечки воды SW005-5,0		1696
120322		Датчик контроля протечки воды SW005-10,0		1988
120351		Датчик контроля протечки воды SW005-20,0		2506
120352		Датчик контроля протечки воды SW007	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам. Длинна установочного провода: 2м Максимальное удаление от контроллера: 500м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г Гарнатия - 6 лет.	1548
129112		Радиодатчик контроля протечки воды Neptun Smart 868.2	Радиодатчик Neptun Smart 868.2 предназначен для фиксации аварийных ситуаций, связанных с протечкой воды из систем водоснабжения и отопления и передачи сигналов о протечках модулям управления Neptun Smart+. Срабатывание радиодатчика Neptun Smart 868.2 происходит при замыкании водой контактных пластин, расположенных на нижней стороне основания корпуса радиодатчика.	5714
Дополнительное оборудование				
121960		Источник бесперебойного питания 18650	Источник бесперебойного питания 18650 - это резервный накопитель для хранения энергии с литиевой батареей. Специально разработан для модулей Neptun Smart и Smart+ и позволяет сохранить работоспособность системы защиты от протечек воды до 8 часов в случае возникновения перебоев в питании. Гарантия - 1 год.	2948
Защита от протечек Акваконтроль				
Комплекты проводные				
120360		Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½'' и с кранами диаметром ¾'' Гарантия: 4 года.	16228
120361		Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 3/4		16808
Краны шаровые				
121961		Кран с электроприводом МК 220В 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом МК 220В и МК 12 В могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды. Кран оснащен электроприводом и устанавливается в системах защиты от протечек воды. Кран выполнен из горячекованной латуни CW617N. Он прочный и долговечный, что исключает возможность появления поломок и дефектов внутри металла. Мощные металлические шестерени гарантируют бесперебойную работу крана даже при закисании. Напряжение питания: 220 В и 12В Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм для кранов 220В, 15Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарантия: 4 года.	4590
121962		Кран с электроприводом МК 220В 3/4		4990
121963		Кран с электроприводом МК 220В 1		5990
121964		Кран с электроприводом МК 12В 1/2		4590
121965		Кран с электроприводом МК 12В 3/4		4990
121966		Кран с электроприводом МК 12В 1		5990
РРЦ (Рекомендованная розничная цена.				